



电解电镀直流电源

专业电源定制-按客户要求设计

► SKJ 系列电解电镀专用电源

目录

封面..... 1

目录..... 2

SKJ-3KW 电镀电解直流稳压电源..... 3

SKJ-6KW 电镀电解直流稳压电源..... 4

SKJ-10KW 电镀电解直流稳压电源..... 5

SKJ-15KW 电镀电解直流稳压电源..... 6

SKJ-20KW 电镀电解直流稳压电源..... 7

SKJ-30KW 电镀电解直流稳压电源..... 8

SKJ-50KW 电镀电解直流稳压电源..... 9

SKJ-75KW 电镀电解直流稳压电源..... 10

SKJ-100KW 电镀电解直流稳压电源..... 11

SKJ-150KW 电镀电解直流稳压电源..... 12

SKJ-200KW 电镀电解直流稳压电源..... 13

联系我们..... 14

产品特性

- 输入电压 220VAC 或 380VAC
- 输出电压:3-5000VDC
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调,恒流恒压双模式
- 可选配换向倒极
- 可选配触摸屏操作
- 可选配模拟量/RS485/RS232 通讯接口;



产品应用

○水处理 ○金属电解 ○电镀 ○阳极氧化 ○水净化处理 ○表面处理

技术参数

输入		单相.AC220V±10% 50HZ±5%
工作模式		恒压模式（限流）/恒流模式（限压） （电压电流双调节两种模式自动切换）
类型		PWM 开关电源
稳压精度		≤±0.5%
稳流精度		≤±0.5%
功率参数	输入功率	4000VA
	输出功率	3000W
操控显示	显示内容	☑运行状态 ☑故障状态 ☑过热状态显示 ☑输出电流, ☑电压显示
	操作功能	输出启停。输出电压电流设定
	电流显示精度	< ±0.5%
保护	输入保护	☑电源输入过压、☑欠压、☐缺相
	输出保护	☑电源输出过流、☑短路、☑过载 ☑温控
	过温保护阈值	80℃
可靠性	使用方式	24h 连续运行
	主要器件	IGBT 采用原装进口模块、可靠稳定。
	使用寿命	≥10 年
	效率	≥90%（额定功率条件下）
	冷却方式	风冷
	防护等级	IP21, 电路板三防和整机防护处理
环境条件	绝缘等级	B 级
	环境温度	-20℃~40℃
	存储温度	-25℃~60℃
	工作湿度	≤90%
参考尺寸		(W*D*H) 450*400*220mm
重量		20Kg

产品选型

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流
SKJ-05300	0-5V	0-300A	SKJ-30100	0-30V	0-100A
SKJ-10300	0-10V	0-300A	SKJ-3680	0-36V	0-80A
SKJ-12250	0-12V	0-250A	SKJ-4860	0-48V	0-60A
SKJ-15200	0-15V	0-200A	SKJ-5060	0-50V	0-60A
SKJ-20150	0-20V	0-150A	SKJ-6050	0-60V	0-50A
SKJ-24125	0-24V	0-125A	SKJ-10030	0-100V	0-30A

⌚ 产品特性

- 输入电压 220VAC 或 380VAC
- 输出电压:3-5000VDC
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调,恒流恒压双模式
- 可选配换向倒极
- 可选配触摸屏操作
- 可选配模拟量/RS485/RS232 通讯接口;



⌚ 产品应用

○水处理 ○金属电解 ○电镀 ○阳极氧化 ○水净化处理 ○表面处理

⌚ 技术参数

输入		三相.AC380V±10% 50HZ±5%
工作模式		恒压模式（限流）/恒流模式（限压） （电压电流双调节两种模式自动切换）
类型		PWM 开关电源
稳压精度		≤±0.5%
稳流精度		≤±0.5%
功率参数	输入功率	7000VA
	输出功率	6000W
操控显示	显示内容	☒ 运行状态 ☒ 故障状态 ☒ 过热状态显示 ☒ 输出电流, ☒ 电压显示
	操作功能	输出启停。输出电压电流设定
	电流显示精度	< ±0.5%
	输入保护	☒ 电源输入过压、 ☒ 欠压、 ☒ 缺相
保护	输出保护	☒ 电源输出过流、 ☒ 短路、 ☒ 过载 ☒ 温控
	过温保护阈值	80℃
	使用方式	24h 连续运行
可靠性	主要器件	IGBT 采用原装进口模块、可靠稳定。
	使用寿命	≥10 年
	效率	≥90%（额定功率条件下）
	冷却方式	风冷
	防护等级	IP21, 电路板三防和整机防护处理
	绝缘等级	B 级
	环境温度	-20℃~40℃
环境条件	存储温度	-25℃~60℃
	工作湿度	≤90%
	海拔高度	≤2000m
参考尺寸	(W*D*H) 450*400*220mm	
重量	20Kg	

⌚ 产品选型

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流
SKJ-05600	0-5V	0-600A	SKJ-30200	0-30V	0-200A
SKJ-10600	0-10V	0-600A	SKJ-36150	0-36V	0-150A
SKJ-12500	0-12V	0-500A	SKJ-48120	0-48V	0-120A
SKJ-15400	0-15V	0-400A	SKJ-50120	0-50V	0-120A
SKJ-20300	0-20V	0-300A	SKJ-60100	0-60V	0-100A
SKJ-24250	0-24V	0-250A	SKJ-10060	0-100V	0-60A

② 产品特性

- 输入电压 220VAC 或 380VAC
- 输出电压:3-5000VDC
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调,恒流恒压双模式
- 可选配换向倒极
- 可选配触摸屏操作
- 可选配模拟量/RS485/RS232 通讯接口;

② 产品应用

○水处理 ○金属电解 ○电镀 ○阳极氧化 ○水净化处理 ○表面处理



② 技术参数

输入		单相.AC380V±10% 50HZ±5%
工作模式		恒压模式（限流）/恒流模式（限压） （电压电流双调节两种模式自动切换）
类型		PWM 开关电源
稳压精度		≤±0.5%
稳流精度		≤±0.5%
功率参数	输入功率	12000VA
	输出功率	10000W
操控显示	显示内容	☑运行状态 ☑故障状态 ☑过热状态显示 ☑输出电流, ☑电压显示
	操作功能	输出启停。输出电压电流设定
	电流显示精度	< ±0.5%
	输入保护	☑电源输入过压、☑欠压、☑缺相
保护	输出保护	☑电源输出过流、☑短路、☑过载 ☑温控
	过温保护阈值	80℃
	使用方式	24h 连续运行
可靠性	主要器件	IGBT 采用原装进口模块、可靠稳定。
	使用寿命	≥10 年
	效率	≥90%（额定功率条件下）
	冷却方式	风冷
	防护等级	IP21, 电路板三防和整机防护处理
	绝缘等级	B 级
	环境温度	-20℃~40℃
环境条件	存储温度	-25℃~60℃
	工作湿度	≤90%
	海拔高度	≤2000m
参考尺寸	(W*D*H) 450*400*750mm	
重量	50Kg	

② 产品选型

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流
SKJ-051000	0-5V	0-1000A	SKJ-30300	0-30V	0-300A
SKJ-101000	0-10V	0-1000A	SKJ-36300	0-36V	0-300A
SKJ-12800	0-12V	0-800A	SKJ-48200	0-48V	0-200A
SKJ-15600	0-15V	0-600A	SKJ-50200	0-50V	0-200A
SKJ-20500	0-20V	0-500A	SKJ-60150	0-60V	0-150A
SKJ-24400	0-24V	0-400A	SKJ-100100	0-100V	0-100A

产品特性

- 输入电压 220VAC 或 380VAC
- 输出电压:3-5000VDC
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调,恒流恒压双模式
- 可选配换向倒极
- 可选配触摸屏操作
- 可选配模拟量/RS485/RS232 通讯接口;

产品应用

○水处理 ○金属电解 ○电镀 ○阳极氧化 ○水净化处理 ○表面处理

技术参数



输入		单相.AC380V±10% 50HZ±5%
工作模式		恒压模式（限流）/恒流模式（限压） （电压电流双调节两种模式自动切换）
类型		PWM 开关电源
稳压精度		≤±0.5%
稳流精度		≤±0.5%
功率参数	输入功率	17000VA
	输出功率	15000W
操控显示	显示内容	☑运行状态 ☑故障状态 ☑过热状态显示 ☑输出电流, ☑电压显示
	操作功能	输出启停。输出电压电流设定
	电流显示精度	< ±0.5%
保护	输入保护	☑电源输入过压、☑欠压、☑缺相
	输出保护	☑电源输出过流、☑短路、☑过载 ☑温控
	过温保护阈值	80℃
可靠性	使用方式	24h 连续运行
	主要器件	IGBT 采用原装进口模块、可靠稳定。
	使用寿命	≥10 年
	效率	≥90%（额定功率条件下）
	冷却方式	风冷
	防护等级	IP21, 电路板三防和整机防护处理
	绝缘等级	B 级
环境条件	环境温度	-20℃~40℃
	存储温度	-25℃~60℃
	工作湿度	≤90%
参考尺寸	海拔高度	≤2000m
		(W*D*H) 450*400*1100mm
重量		70Kg

产品选型

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流
SKJ-051500	0-5V	0-1500A	SKJ-48300	0-48V	0-300A
SKJ-101500	0-10V	0-1500A	SKJ-50300	0-50V	0-300A
SKJ-121250	0-12V	0-1250A	SKJ-60250	0-60V	0-250A
SKJ-151000	0-15V	0-1000A	SKJ-100150	0-100V	0-150A
SKJ-20750	0-20V	0-750A	SKJ-120125	0-120V	0-125A
SKJ-24625	0-24V	0-625A	SKJ-150100	0-150V	0-100A
SKJ-30500	0-30V	0-500A	SKJ-20075	0-200V	0-75A
SKJ-36400	0-36V	0-400A	SKJ-30050	0-300V	0-50A

产品特性

- 输入电压 220VAC 或 380VAC
- 输出电压:3-5000VDC
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调,恒流恒压双模式
- 可选配换向倒极
- 可选配触摸屏操作
- 可选配模拟量/RS485/RS232 通讯接口;

产品应用

○水处理 ○金属电解 ○电镀 ○阳极氧化 ○水净化处理 ○表面处理



技术参数

输入		单相.AC380V±10% 50HZ±5%
工作模式		恒压模式（限流）/恒流模式（限压） （电压电流双调节两种模式自动切换）
类型		PWM 开关电源
稳压精度		≤±0.5%
稳流精度		≤±0.5%
功率参数	输入功率	23000VA
	输出功率	20000W
操控显示	显示内容	☑运行状态 ☑故障状态 ☑过热状态显示 ☑输出电流, ☑电压显示
	操作功能	输出启停。输出电压电流设定
	电流显示精度	< ±0.5%
	输入保护	☑电源输入过压、☑欠压、☑缺相
保护	输出保护	☑电源输出过流、☑短路、☑过载 ☑温控
	过温保护阈值	80℃
	使用方式	24h 连续运行
可靠性	主要器件	IGBT 采用原装进口模块、可靠稳定。
	使用寿命	≥10 年
	效率	≥90%（额定功率条件下）
	冷却方式	风冷
	防护等级	IP21, 电路板三防和整机防护处理
	绝缘等级	B 级
	环境温度	-20℃~40℃
环境条件	存储温度	-25℃~60℃
	工作湿度	≤90%
	海拔高度	≤2000m
参考尺寸	(W*D*H) 450*400*1100mm	
重量	70Kg	

产品选型

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流
SKJ-052000	0-5V	0-2000A	SKJ-48400	0-48V	0-400A
SKJ-102000	0-10V	0-2000A	SKJ-50400	0-50V	0-400A
SKJ-121500	0-12V	0-1500A	SKJ-60300	0-60V	0-300A
SKJ-151200	0-15V	0-1200A	SKJ-100200	0-100V	0-200A
SKJ-201000	0-20V	0-1000A	SKJ-120150	0-120V	0-150A
SKJ-24800	0-24V	0-800A	SKJ-150120	0-150V	0-120A
SKJ-30600	0-30V	0-600A	SKJ-200100	0-200V	0-100A
SKJ-36450	0-36V	0-450A	SKJ-30060	0-300V	0-60A

产品特性

- 输入电压 220VAC 或 380VAC
- 输出电压:3-5000VDC
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调,恒流恒压双模式
- 可选配换向倒极
- 可选配触摸屏操作
- 可选配模拟量/RS485/RS232 通讯接口;



产品应用

- 水处理 ○金属电解 ○电镀 ○阳极氧化 ○水净化处理 ○表面处理

技术参数

输入		单相.AC380V±10% 50HZ±5%
工作模式		恒压模式（限流）/恒流模式（限压） （电压电流双调节两种模式自动切换）
类型		PWM 开关电源
稳压精度		≤±0.5%
稳流精度		≤±0.5%
功率参数	输入功率	35000VA
	输出功率	30000W
操控显示	显示内容	☑运行状态 ☑故障状态 ☑过热状态显示 ☑输出电流, ☑电压显示
	操作功能	输出启停。输出电压电流设定
	电流显示精度	< ±0.5%
	输入保护	☑电源输入过压、☑欠压、☑缺相
保护	输出保护	☑电源输出过流、☑短路、☑过载 ☑温控
	过温保护阈值	80℃
	使用方式	24h 连续运行
可靠性	主要器件	IGBT 采用原装进口模块、可靠稳定。
	使用寿命	≥10 年
	效率	≥90%（额定功率条件下）
	冷却方式	风冷
	防护等级	IP21, 电路板三防和整机防护处理
	绝缘等级	B 级
	环境温度	-20℃~40℃
环境条件	存储温度	-25℃~60℃
	工作湿度	≤90%
	海拔高度	≤2000m
参考尺寸	(W*D*H) 450*400*1500mm	
重量	90Kg	

产品选型

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流
SKJ-12250	0-12V	0-2500A	SKJ-4860	0-48V	0-600A
SKJ-15200	0-15V	0-2000A	SKJ-5060	0-50V	0-600A
SKJ-20150	0-20V	0-15000A	SKJ-6050	0-60V	0-500A
SKJ-24125	0-24V	0-1250A	SKJ-10030	0-100V	0-300A
SKJ-30100	0-30V	0-1000A	SKJ-12025	0-120V	0-250A
SKJ-3680	0-36V	0-800A	SKJ-15020	0-150V	0-200A

产品特性

- 输入电压 220VAC 或 380VAC
- 输出电压:3-5000VDC
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调,恒流恒压双模式
- 可选配换向倒极
- 可选配触摸屏操作
- 可选配模拟量/RS485/RS232 通讯接口;



定时倒极功能（选配）
Timing reversal function (optional)

产品应用

○水处理 ○金属电解 ○电镀 ○阳极氧化 ○水净化处理 ○表面处理

技术参数

输入		单相.AC380V±10% 50HZ±5%
工作模式		恒压模式（限流）/恒流模式（限压） （电压电流双调节两种模式自动切换）
类型		PWM 开关电源
稳压精度		≤±0.5%
稳流精度		≤±0.5%
功率参数	输入功率	60000VA
	输出功率	50000W
操控显示	显示内容	☑运行状态 ☑故障状态 ☑过热状态显示 ☑输出电流, ☑电压显示
	操作功能	输出启停。输出电压电流设定
	电流显示精度	< ±0.5%
	输入保护	☑电源输入过压、☑欠压、☑缺相
保护	输出保护	☑电源输出过流、☑短路、☑过载 ☑温控
	过温保护阈值	80℃
	使用方式	24h 连续运行
可靠性	主要器件	IGBT 采用原装进口模块、可靠稳定。
	使用寿命	≥10 年
	效率	≥90%（额定功率条件下）
	冷却方式	风冷
	防护等级	IP21, 电路板三防和整机防护处理
	绝缘等级	B 级
	环境温度	-20℃~40℃
环境条件	存储温度	-25℃~60℃
	工作湿度	≤90%
	海拔高度	≤2000m
参考尺寸	(W*D*H) 600*800*1500mm	
重量	120Kg	

产品选型

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流
SKJ-202500	0-20V	0-2500A	SKJ-60800	0-60V	0-800A
SKJ-242000	0-24V	0-2000A	SKJ-100500	0-100V	0-500A
SKJ-301600	0-30V	0-1600A	SKJ-120400	0-120V	0-400A
SKJ-361400	0-36V	0-1400A	SKJ-150330	0-150V	0-330A
SKJ-481000	0-48V	0-1000A	SKJ-200250	0-200V	0-250A
SKJ-501000	0-50V	0-1000A	SKJ-300160	0-300V	0-160A

产品特性

- 输入电压 220VAC 或 380VAC
- 输出电压:3-5000VDC
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调,恒流恒压双模式
- 可选配换向倒极
- 可选配触摸屏操作
- 可选配模拟量/RS485/RS232 通讯接口;



产品应用

○水处理 ○金属电解 ○电镀 ○阳极氧化 ○水净化处理 ○表面处理

技术参数

输入		单相.AC380V±10% 50HZ±5%
工作模式		恒压模式（限流）/恒流模式（限压） （电压电流双调节两种模式自动切换）
类型		PWM 开关电源
稳压精度		≤±0.5%
稳流精度		≤±0.5%
功率参数	输入功率	85000VA
	输出功率	75000W
操控显示	显示内容	☑运行状态 ☑故障状态 ☑过热状态显示 ☑输出电流, ☑电压显示
	操作功能	输出启停。输出电压电流设定
	电流显示精度	< ±0.5%
	输入保护	☑电源输入过压、☑欠压、☑缺相
保护	输出保护	☑电源输出过流、☑短路、☑过载 ☑温控
	过温保护阈值	80℃
	使用方式	24h 连续运行
可靠性	主要器件	IGBT 采用原装进口模块、可靠稳定。
	使用寿命	≥10 年
	效率	≥90%（额定功率条件下）
	冷却方式	风冷
	防护等级	IP21, 电路板三防和整机防护处理
	绝缘等级	B 级
	环境温度	-20℃~40℃
环境条件	存储温度	-25℃~60℃
	工作湿度	≤90%
	海拔高度	≤2000m
参考尺寸	(W*D*H) 800*800*1500mm	
重量	120Kg	

产品选型

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流
SKJ-203500	0-20V	0-3500A	SKJ-601200	0-60V	0-1200A
SKJ-243000	0-24V	0-3000A	SKJ-100750	0-100V	0-750A
SKJ-302500	0-30V	0-2500A	SKJ-120600	0-120V	0-600A
SKJ-362000	0-36V	0-2000A	SKJ-150500	0-150V	0-500A
SKJ-481500	0-48V	0-1500A	SKJ-200350	0-200V	0-350A
SKJ-501500	0-50V	0-1500A	SKJ-300250	0-300V	0-250A

⌚ 产品特性

- 输入电压 220VAC 或 380VAC
- 输出电压:3-5000VDC
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调,恒流恒压双模式
- 可选配换向倒极
- 可选配触摸屏操作
- 可选配模拟量/RS485/RS232 通讯接口;

⌚ 产品应用

○水处理 ○金属电解 ○电镀 ○阳极氧化 ○水净化处理 ○表面处理

⌚ 技术参数



输入		单相.AC380V±10% 50HZ±5%
工作模式		恒压模式（限流）/恒流模式（限压） （电压电流双调节两种模式自动切换）
类型		PWM 开关电源
稳压精度		≤±0.5%
稳流精度		≤±0.5%
功率参数	输入功率	115000VA
	输出功率	100000W
操控显示	显示内容	☑运行状态 ☑故障状态 ☑过热状态显示 ☑输出电流, ☑电压显示
	操作功能	输出启停。输出电压电流设定
	电流显示精度	< ±0.5%
	输入保护	☑电源输入过压、☑欠压、☑缺相
保护	输出保护	☑电源输出过流、☑短路、☑过载 ☑温控
	过温保护阈值	80℃
	使用方式	24h 连续运行
可靠性	主要器件	IGBT 采用原装进口模块、可靠稳定。
	使用寿命	≥10 年
	效率	≥90%（额定功率条件下）
	冷却方式	风冷
	防护等级	IP21, 电路板三防和整机防护处理
	绝缘等级	B 级
	环境温度	-20℃~40℃
环境条件	存储温度	-25℃~60℃
	工作湿度	≤90%
	海拔高度	≤2000m
参考尺寸	(W*D*H) 800*800*1800mm	
重量	120Kg	

⌚ 产品选型

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流
SKJ-205000	0-20V	0-5000A	SKJ-601500	0-60V	0-1500A
SKJ-244000	0-24V	0-4000A	SKJ-1001000	0-100V	0-1000A
SKJ-303000	0-30V	0-3000A	SKJ-120800	0-120V	0-800A
SKJ-363000	0-36V	0-2800A	SKJ-150600	0-150V	0-600A
SKJ-482000	0-48V	0-2000A	SKJ-200500	0-200V	0-500A
SKJ-502000	0-50V	0-2000A	SKJ-300300	0-300V	0-300A

产品特性

- 输入电压 220VAC 或 380VAC
- 输出电压:3-5000VDC
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调,恒流恒压双模式
- 可选配换向倒极
- 可选配触摸屏操作
- 可选配模拟量/RS485/RS232 通讯接口;

产品应用

○水处理 ○金属电解 ○电镀 ○阳极氧化 ○水净化处理 ○表面处理

技术参数



输入		单相.AC380V±10% 50HZ±5%
工作模式		恒压模式（限流）/恒流模式（限压） （电压电流双调节两种模式自动切换）
类型		PWM 开关电源
稳压精度		≤±0.5%
稳流精度		≤±0.5%
功率参数	输入功率	170000VA
	输出功率	150000W
操控显示	显示内容	☑运行状态 ☑故障状态 ☑过热状态显示 ☑输出电流, ☑电压显示
	操作功能	输出启停。输出电压电流设定
	电流显示精度	< ±0.5%
	输入保护	☑电源输入过压、☑欠压、☑缺相
保护	输出保护	☑电源输出过流、☑短路、☑过载 ☑温控
	过温保护阈值	80℃
	使用方式	24h 连续运行
可靠性	主要器件	IGBT 采用原装进口模块、可靠稳定。
	使用寿命	≥10 年
	效率	≥90%（额定功率条件下）
	冷却方式	风冷
	防护等级	IP21, 电路板三防和整机防护处理
	绝缘等级	B 级
	环境温度	-20℃~40℃
环境条件	存储温度	-25℃~60℃
	工作湿度	≤90%
	海拔高度	≤2000m
参考尺寸	(W*D*H) 1200*800*1800mm	
重量	120Kg	

产品选型

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流
SKJ-305000	0-30V	0-5000A	SKJ-1501000	0-150V	0-1000A
SKJ-364000	0-36V	0-4000A	SKJ-200750	0-200V	0-750A
SKJ-483000	0-48V	0-3000A	SKJ-300500	0-300V	0-500A
SKJ-503000	0-50V	0-3000A	SKJ-500300	0-500V	0-300A
SKJ-602500	0-60V	0-2500A	SKJ-600250	0-600V	0-250A
SKJ-1001500	0-100V	0-1500A	SKJ-750200	0-750V	0-200A
SKJ-1201250	0-120V	0-1250A	SKJ-1000150	0-1000V	0-150A

产品特性

- 输入电压 220VAC 或 380VAC
- 输出电压:3-5000VDC
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调,恒流恒压双模式
- 可选配换向倒极
- 可选配触摸屏操作
- 可选配模拟量/RS485/RS232 通讯接口;

产品应用

○水处理 ○金属电解 ○电镀 ○阳极氧化 ○水净化处理 ○表面处理



技术参数

输入		单相.AC380V±10% 50HZ±5%
工作模式		恒压模式（限流）/恒流模式（限压） （电压电流双调节两种模式自动切换）
类型		PWM 开关电源
稳压精度		≤±0.5%
稳流精度		≤±0.5%
功率参数	输入功率	230000VA
	输出功率	200000W
操控显示	显示内容	☑运行状态 ☑故障状态 ☑过热状态显示 ☑输出电流, ☑电压显示
	操作功能	输出启停。输出电压电流设定
	电流显示精度	< ±0.5%
	输入保护	☑电源输入过压、☑欠压、☑缺相
保护	输出保护	☑电源输出过流、☑短路、☑过载 ☑温控
	过温保护阈值	80℃
	使用方式	24h 连续运行
可靠性	主要器件	IGBT 采用原装进口模块、可靠稳定。
	使用寿命	≥10 年
	效率	≥90%（额定功率条件下）
	冷却方式	风冷
	防护等级	IP21, 电路板三防和整机防护处理
	绝缘等级	B 级
	环境温度	-20℃~40℃
环境条件	存储温度	-25℃~60℃
	工作湿度	≤90%
	海拔高度	≤2000m
参考尺寸	(W*D*H) 1200*1000*1800mm	
重量	120Kg	

产品选型

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流
SKJ-484000	0-48V	0-4000A	SKJ-300600	0-300V	0-300A
SKJ-504000	0-50V	0-4000A	SKJ-500400	0-500V	0-300A
SKJ-603000	0-60V	0-3000A	SKJ-600300	0-600V	0-250A
SKJ-1002000	0-100V	0-2000A	SKJ-800250	0-750V	0-200A
SKJ-1201500	0-120V	0-1500A	SKJ-1000200	0-1000V	0-150A
SKJ-1501200	0-150V	0-1200A	SKJ-1500120	0-1500V	0-120A
SKJ-2001000	0-200V	0-1000A	SJK-2000100	0-2000V	0-100A



专业电源定制-按客户要求设计

旗下企业:

苏州钹思那电子有限公司
上海钹思那电子科技有限公司
浙江钹思那电子科技有限公司
苏州小狼人网络有限公司



咨询电话: **18017736370**

地址: 江苏省苏州市东浜路 28 号 2 幢

电话: 0512-53983591

网址: www.bsnpower.com

邮箱: bsnpower@163.com